

Termék megnevezése:	Isoflex ALU PZ	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a (www.masterplastgroup.com)	
Mérete, kiszerezése:	1,2m*50fm - 60m ² /roll; 1,2m*41,67fm - 50m ² /roll	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Belső burkolat mögötti párazáró réteggént minimalizálja a szerkezeten átjutó pára és levegő mennyiség mértékét és csökkenti a hőveszteséget (az átlapolások és illesztések megfelelő tömítése esetén). Magas páratelhelésű helyiségekben is alkalmazható.	
Anyaga:	Polietilén + METPET	

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Tekercshossz	EN 1848 - 2	41,7m / 50m (-0%)
Tekercsszélesség	EN 1848 - 2	120 (-0,5%; +1,5%) cm
Egyenesség	EN 1848 - 2	< 75 mm
Egységsúly	EN 1849 - 2	65 (±10)g/m ²
Tűzvédelmi osztálybasorolás	EN 11925-2	F
Páraáteresztő képesség (Sd)	EN 1931	> 100m
Páraáteresztő képesség csökkenés (Sd)	EN 1931	max. 50%
Szakítószilárdság (Hossz/Kereszt)	EN 12311-2	90N/5cm (±20%) / 80N/5cm (±20%)
Nyúlás (Hossz/Kereszt)	EN 12311-2	15% / 15%
Szegszakító erő (Hossz/Kereszt)	EN 12310-1	50 (±15)N / 50 (±15)N

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Száraz körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, párától védetten.

Jótállás, szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. A gondatlanságból keletkező sérüléseket eltakarás előtt javítani kell!

Vonatkozó előírások, specifikációk:

EN 13984, Alátételházatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006), Tervezési és alkalmazási útmutató - (Masterplast Group Zrt., 2007)

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által 2010. január 01. után eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető.

*Kiadás dátuma: 2010. 01. 01.